

空气及多用途

一般空气及水

⚠ 请参阅第 0-1 – 0-16 页上的警告和安全信息。

使用损坏胶管或不当使用可能导致人身伤害或财产损失。有关正确的应用信息，请查阅伊顿目录或咨询伊顿技术支持部门。

EHA509 & EHA510 Multipurpose - EPDM



构造：

内管：EPDM 橡胶

增强层：高强度合成纤维织物

外胶：EPDM 橡胶

工作温度：

-40°C 至 + 120°C

(-40°F 至 + 248°F)

应用：

- 用于输送空气或水
- 灰尘控制

市场：

- 建筑
- 采矿
- 设备租赁行业
- 石油和天然气勘探
- 厂内空气输送

有关接头装配方法和其他接头建议，请联系伊顿销售代表。

井			胶管内径			胶管外径		最大工作压力		爆破压力		重量		长度	
产品编号															
EHA509	mtr	ft	DN	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mtr	ft
EHA509-04-	M100	300	6	6,4	0.25	11	0.43	10,5	150	31,0	450	0,03	0.02	100	300
EHA509-05-	M100	300	8	7,9	0.31	14	0.55	10,5	150	31,0	450	0,05	0.03	100	300
EHA509-06-	M100	300	10	9,7	0.38	16	0.63	10,5	150	31,0	450	0,07	0.04	100	300
EHA509-08-	M100	300	12	12,7	0.50	20	0.79	10,5	150	31,0	450	0,08	0.05	100	300
EHA509-10-	M100	300	16	15,9	0.62	23	0.91	10,5	150	31,0	450	0,10	0.07	100	300
EHA509-12-	M100	300	19	19,0	0.75	27	1.06	10,5	150	31,0	450	0,12	0.08	100	300
EHA509-16-	M100	300	25	25,4	1.00	34	1.34	10,5	150	31,0	450	0,15	0.10	100	300

EHA510

EHA510-04-	M100	300	6	6,4	0.25	13	0.52	20,7	300	62,0	900	0,13	0.09	100	300
EHA510-05-	M100	300	8	7,9	0.31	15	0.59	20,7	300	62,0	900	0,15	0.10	100	300
EHA510-06-	M100	300	10	9,7	0.38	18	0.71	20,7	300	62,0	900	0,21	0.14	100	300
EHA510-08-	M100	300	12	12,7	0.50	22	0.87	20,7	300	62,0	900	0,30	0.20	100	300
EHA510-10-	M100	300	16	15,9	0.62	25	0.98	20,7	300	62,0	900	0,35	0.24	100	300
EHA510-12-	M100	300	19	19,0	0.75	29	1.14	20,7	300	62,0	900	0,45	0.30	100	300
EHA510-16-	M100	300	25	25,4	1.00	37	1.46	20,7	300	62,0	900	0,69	0.46	100	300

* 产品以捆装销售，每捆最多可切割三段。

Danfoss丹佛斯中国数据中心行业签约经销商：北京汉深流体技术有限公司

地址：北京朝阳区望京 SOHO-T1-C 座 2115 室 邮编：100102

手机：139 1096 2635 电子邮件：sales@cnmec.biz