

水
抽排

⚠ 请参阅第 0-1 – 0-16 页上的警告和安全信息。

使用损坏胶管或不当使用可能导致人身伤害或财产损害。有关正确的应用信息，请查阅伊顿目录或咨询伊顿技术支持部门。

H0364

OTTER™ Water Suction & Discharge

**构造：**

内管：EPDM

增强层：高强度合成纤维纺织物和螺旋钢丝

外胶：EPDM

工作温度：

-40°C 至 + 120°C
(-40°F 至 + 248°F)

应用：

- 泵送、抽排水、泥和泥浆
- 稀释农业肥料
- 运输水
- 输送和拖运咸水（盐水）

市场：

- 农业
- 建筑
- 设备租赁行业
- 采矿
- 造船
- 石油和天然气勘探
- 罐车

有关接头装配方法和其他接头建议，请联系伊顿销售代表。

井 产品编号	胶管内径		胶管外径		最大工作压力		爆破压力		最小弯曲半径		真空度		重量		长度				
	mtr	ft	DN	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	kPa	in/Hg	kg/m	lbs/ft	mtr	ft
H036420-	MXX	100	31	31,8	1.25	42,0	1.65	10,5	150	31,5	450	110	4.33	94,8	28	0,86	0.58	40-61	50,100
H036424-	MXX	100	38	38,1	1.50	48,0	1.89	10,5	150	31,5	450	135	5.31	94,8	28	1,09	0.73	40-61	50,100
H036432-	MXX	100	51	50,8	2.00	62,0	2.44	10,5	150	31,5	450	200	7.87	94,8	28	1,63	1.10	40-61	50,100
H036440-	MXX	100	60	63,5	2.50	75,0	2.95	10,5	150	31,5	450	270	10.63	94,8	28	2,07	1.39	40-61	50,100
H036448-	MXX	100	80	76,2	3.00	89,0	3.50	10,5	150	31,5	450	340	13.39	94,8	28	2,69	1.81	40-61	100
H036464-	MXX	100	102	101,6	4.00	115,0	4.53	10,5	150	31,5	450	450	17.72	80	24	3,72	2.50	40-61	50,100
H036480-	MXX	100	130	127,0	5.00	142,0	5.59	10,5	150	31,5	450	572	22.52	80	24	5,32	3.57	40-61	100
H036496-	MXX	20	150	152,4	6.00	168,0	6.61	10,5	150	31,5	450	700	27.56	80	24	6,98	4.69	20-40	20,25
H03648A-	MXX	20	200	203,2	8.00	225,0	8.86	10,5	150	31,5	450	1100	43.31	80	24	12,84	8.62	10	20,25

* 所选尺寸提供其他长度

Danfoss丹佛斯中国数据中心行业签约经销商：北京汉深流体技术有限公司

地址：北京朝阳区望京 SOHO-T1-C 座 2115 室 邮编：100102

手机：139 1096 2635 电子邮件：sales@cnmec.biz