

空气及多用途

低工作压力

⚠ 请参阅第 0-1 – 0-16 页上的警告和安全信息。

使用损坏胶管或不当使用可能导致人身伤害或财产损失。有关正确的应用信息，请查阅伊顿目录或咨询伊顿技术支持部门。

H201

EASY COUPLE™



构造：

内管：乙腈（RMA A 级耐油）
 增强层：1 层纤维编织
 外胶：（黑色）氯丁胶（MSHA 认证）
 （BU、GN、GY、RD、YW）
 乙腈

应用：

- 空气及水输送
- 气动工具
- 风动工具

市场：

- 石油和天然气勘探
- 建筑
- 采矿
- 塑料成型

有关接头装配方法和其他接头建议，请联系伊顿销售代表。

工作温度：

-40°C 至 + 100°C
 (-40°F 至 + 212°F)

井 产品编号	胶管内径		胶管外径		最大工作压力		爆破压力		重量		长度				
	mtr	ft	DN	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mtr	ft
H20104XX		50	6	6,4	0.25	12,7	0.50	21,0	300	84,0	1200	0,13	0.09		50
H20104XX-**		250R	6	6,4	0.25	12,7	0.50	21,0	300	84,0	1200	0,13	0.09		250
H20104XX-		500R	6	6,4	0.25	12,7	0.50	21,0	300	84,0	1200	0,13	0.09		500
H20106XX		50	10	9,5	0.38	16,7	0.66	21,0	300	84,0	1200	0,19	0.13		50
H20106XX-**		250R	10	9,5	0.38	16,7	0.66	21,0	300	84,0	1200	0,19	0.13		250
H20106XX		500R	10	9,5	0.38	16,7	0.66	21,0	300	84,0	1200	0,19	0.13		500
H20108XX		50	12	12,7	0.50	19,2	0.76	21,0	300	84,0	1200	0,22	0.15		50
H20108XX-**		250R	12	12,7	0.50	19,2	0.76	21,0	300	84,0	1200	0,22	0.15		250
H20108XX-		500R	12	12,7	0.50	19,2	0.76	21,0	300	84,0	1200	0,22	0.15		500
H20110XX		50	16	15,9	0.62	23,6	0.93	21,0	300	84,0	1200	0,34	0.23		50
H20110XX-		250R	16	15,9	0.62	23,6	0.93	21,0	300	84,0	1200	0,34	0.23		250
H20112XX		50	19	19,0	0.75	26,3	1.04	21,0	300	84,0	1200	0,39	0.26		50
H20112XX-		250R	19	19,0	0.75	26,3	1.04	21,0	300	84,0	1200	0,39	0.26		250
H20116XX		50	25	25,4	1.00	34,9	1.38	14,0	200	55,0	800	0,57	0.38		50
H20116XX-		250R	25	25,4	1.00	34,9	1.38	14,0	200	55,0	800	0,57	0.38		250

* 所有尺寸均提供黑色、蓝色和红色版本 ** 提供绿色、灰色和黄色版本

Danfoss丹佛斯中国数据中心行业签约经销商：北京汉深流体技术有限公司
 地址：北京朝阳区望京 SOHO-T1-C 座 2115 室 邮编：100102
 手机：139 1096 2635 电子邮件：sales@cnmec.biz